



Nuestros productos



Discos de corte

Discos de corte para diversos usos con mayor rendimiento, precisión y calidad en la aplicación.



Discos de desbaste

Discos de desbaste para la remoción para diversos tipos de materiales.



Discos flaps

Disco flaps para desbaste que te brindan excelentes acabados



Lijas de discos y tiras

Lijas de discos y tiras para remoción de rebabas, limpieza y acabados.



Hojas de Lija

Lijas para trabajos en seco o húmedos, ideales para acabados.



Discos diamantados



Mantas Abrasivas (Non woven)



Superabrasivos

Utilizando la herramienta superabrasiva correcta, sus trabajos tendrán mucho más rendimiento y eficiencia.




Discos de Fibra

SELLADORES **TECKBOND**



Poliuretano PU40FIX



APLICACIÓN

Recomendado para concreto, piedra, madera, mármol, cerámica, vidrio, aluminio, canaletas metálicas, entre otros materiales. Es ideal para formar sello perimetral de domos, puertas, ventanas y cancelas y emboquillamiento de puertas, ventanas y cancelas. Sellado de juntas de expansión con grandes movimientos.

CARACTERÍSTICAS

Poliuretano de baja viscosidad que permite una fácil aplicación. Resiste movimientos de expansión / contracción hasta 35%, posee un tiempo corto de secado.

BENEFICIOS

Puede ser pintado. No escurre en aplicaciones verticales. Producto libre de isocianatos.

Cartucho de 280ml
69957327006



Cartucho de 280ml
69957321923

Poliuretano PU40



APLICACIÓN

Unión de chapas y perfiles metálicos (como aquellos utilizados en carrocerías). Sellado de cajas secas y contenedores de carga, emboquillado de puertas, ventanas y cancelles. Sellado perimetral de domos, puertas, ventanas y cancelles.

CARACTERÍSTICAS

Alta dureza para aplicaciones de mayor resistencia, excelente adherencia sobre la mayoría de los materiales de construcción. Resiste movimientos de expansión / contracción hasta un 25%.


BENEFICIOS

Puede ser pintado. No escurre en aplicaciones verticales.



ESPUMAS **TECKBOND**

Espuma PU Expansiva



APLICACIÓN

Producto desarrollado para llenar espacios vacíos, sellado de espacios en la instalación de sistemas de aire acondicionado y ventilación, sellado de huecos y grietas de gran dimensión en y alrededor de: tubos, conductos, respiraderos, tomacorrientes y cimientos. Rellenado de paredes de mampostería y espacios en entrepisos y relleno de marcos de puertas y ventanas. Útil en el sellado de perforaciones de ducto de ventilación y tuberías sanitarias.

CARACTERÍSTICAS

Es impermeable, se puede pintar, cortar y lijar. Proporciona excelente aislamiento acústico y térmico en muros.

BENEFICIOS

Posee poco olor y es libre de solventes, cuenta con una excelente resistencia a las variaciones de temperatura, puede ser lijado y pintado después de haber curado. Producto multipropósito: Rellenar, Sellar y Aislar. Sello hermético contra humedad, ruidos, roedores e insectos.



URL DEL PRODUCTO:

<https://latam.tekbond.com/productos/linea-de-aerosoles/lubricante-multiusos-aflojatodo>

LUBRICANTES – **TEKBOND**



LUBRICANTE MULTIUSOS AFLOJATODO

LUB es un desengrasante con alto poder de lubricación y protección contra humedad y corrosión. Debido a su fórmula diferenciada, tiene un alto poder de penetración, actuando directamente sobre el óxido, eliminando ruidos y evitando la adherencia de conjuntos, piezas y roscas metálicas.

CARACTERISTICAS

Es un desengrasante multiuso que protege contra la humedad y la corrosión además de poseer un alto poder de penetración, eliminando ruidos y óxido.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Agite bien antes de usar.
2. Pulverice en las áreas deseadas a una distancia de aproximadamente 20 cm. Si es necesario, utilice la boquilla prolongadora para lugares de difícil acceso.
3. Desconecte los equipos energizados para hacer la aplicación y espere a que la evaporación del gas vuelva a encender el aparato.

